

Bestrating-voegmortelsysteem AC 194

Waterdoorlatende voegmortel op basis van 2K-epoxyhars

AC 194 is een gemakkelijk te verwerken, waterdoorlatende, tweecomponenten voegmortel voor straatstenen en natuursteen-bestrating. De toepassingsgebieden variëren van tuinen en parken, trottoirs en voetgangerszones tot en met bestrate oppervlakken met een gemiddelde autobelasting, evenals terrassen en tuinbestrating.

AC 194 blijft na uitharding zeer stevig wat ervoor zorgt dat de voegen in straatstenen en natuursteen-bestrating duurzaam bestand zijn tegen invloeden van buitenaf, zoals enerzijds mechanische invloeden bijv. door veeg- of schoonmaakmachines en anderzijds tegen chemische invloeden zoals strooizout, benzine en minerale oliën. Geen onkruid in de voegen! Bij AC 194 wordt de neerslag niet via het riool afgevoerd zoals bij een dichte voeg, maar wordt de neerslag via de voeg over het oppervlak afgevoerd waarna het in de grond sijpelt.

- ✓ geen onkruid
- ✓ geen waterophoping
- ✓ geen verzegeld oppervlak
- ✓ berijdbaar
- ✓ gemakkelijk te onderhouden
- ✓ waterdoorlatend



Snel en eenvoudig met bestrating-voegmortel AC 194

In tien stappen te verwerken

Met deze tweecomponenten voegmortel biedt Agrocolor de optimale oplossing voor buiten. Met de volgende instructies is AC 194 al na 15 uur beloopbaar.

Handleiding

- 1** Het voorgereinigde gebied snel en grondig natmaken
- 2** De A-component in de mortelkuip doen
- 3** De B-component toevoegen
- 4** Beide componenten grondig mengen
- 5** 10% water toevoegen (25kg = 2,5 liter water)
- 6** Net zo lang mengen tot de mortel vloeibaar wordt
- 7** Het mortelmengsel op het oppervlak gieten
- 8** Met de rubberen wisser in de voegen verdelen
- 9** Na 20 minuten de overtollige mortel volledig wegvegen met een straatbezem
- 10** Na 15 minuten met een zachte bezem nogmaals vegen en inmasseren



Verbruikstabel

Voegbreedte min.	0,5 cm
Voegdiepte min.	3,0 cm
Grote stenen ca.	8,0 m ² / emmer
Kleine stenen ca.	5,0 m ² / emmer

Verpakking: 25,0 kg

Comp. A:	24,4 kg
Comp. B:	0,6 kg (in de verpakking)